

## Fiche technique

CASEMATE - FT0046



## **CASEMATE**

### Caractéristiques

- IK: 11+ / 80 joules
- ERP / IGH : test au fil incandescent 850° / 30 s
- VK44 en applique

### **Applications**

• Protection universelle pour blocs de secours

#### **Matériaux**

- Corps en acier épaisseur 2 mm traité anticorrosion et peinture poudrée polyester, anti-arrachement
- Diffuseur polycarbonate transparent 3 mm

#### Couleurs/Parachèvements

• Couleur standard : blanc RAL 9003

#### **Visserie**

• Diffuseur : fermeture par vis inox M5 antivandales 2 points

#### **Outils** (A commander séparément)

- Insert M5 pour vis inviolable 2 points logés code : 98000003
- Tournevis porte insert M5 code : 98000005




# Fiche technique

CASEMATE - FT0046

#### **Dimensions**

98010001 / Longueur : 346 mm, largeur : 241 mm, hauteur : 100 mm 98010002 / Longueur : 346 mm, largeur 241 mm, hauteur : 120 mm



ABAKX	LDE 400, LDE 45, LDE DBR, LDE 10, LDE50, LDE DUAL, LSC 45, LSC 500
KAUFEL	BRIO ECO 3, BRIO +, BRIO PRIMO 3, PRIMO +
LEGRAND	625 25/50/60, 625 26/52 (Casemate 120)
LUMINOX	LUM16179, LUM16025
URA	110 000, 111 000/001, 112 000/001, 113 000/010, 121 003/420/430, 123 450, 956 318/930
ZEMPER	FVS 1602 T LDM 3101 XP LDM 2082 T, LDM 3017 T

Casemate	9801 0001
Casemate hauteur 120 mm	9801 0002

