Une gamme complète de luminaires compacts de forte puissance.

TITAN S





























Titan S2

Titan S3


CARACTÉRISTIQUES:


- Luminaire antivandalisme de forte puissance
- Version applique (Titan S3) ou angle (Titan S2): corps et cadre en acier EZ
- Version encastrée (Titan S4) : corps et cadre en inox 304L peint
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Peinture polyester poudrée
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Visserie inox antivandalisme
- Presse-étoupe en laiton nickelé fourni pour les versions applique et angle
- Passe-fils fournis pour la version encastrée
- Éligible aux certificats d'économie d'énergie BAR-EQ-110 et RES-EC-104
- RAL 7016


OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE:

Titan S4


- LED 3000 K
- LED de veille
- Diffuseur plat polycarbonate opalescent (IK11+ 80 J)

















Titan S4



Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	TITAN S2	TITAN S3	TITAN S4
14	1500	107	5006 14	5026 14	5056 14
22	2500	114	5007 14	5027 14	5057 14
34	3450	101	5005 14	5025 14	5055 14

Maintien du flux: L80B10 / 72 000 h

Outil antivandalisme (insert) à commander séparément. code : 9800 0004

Codification température de couleur 3000 K :

remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

Codification : remplacer les deux tirets (__) par les chiffres correspondants : exemple 5006 14--

OO SANS DÉTECTION
12 AVEC DÉTECTION PRO

21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING

exemple 4000K: 5006 14--

3000K: 5006 13--

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES TITAN S2-3-4

Codification:

ajouter le suffixe correspondant au code du produit

exemple: 5006 1400 ----

9413 DIFFUSEUR PLAT DUROFLAM®
9415 DIFFUSEUR PLAT PC OPALESCENT
9601 PROTECTION ANTIGRAFFITI
9702 VISSERIE INOX CRUCIFORME (VK54)

TITAN S2

direct 500

TITAN S3

direct 520

TITAN S4

findirect 504

Version encastrée Titan S4 en INOX Voir page 228







