Sécurlite
LA LUMIÈRE DURABLE

Fiche prescription

BANG RECTANGLE ACCESS LED - FP0011

Gamme BANG RECTANGLE ACCESS LED

Applique ou plafonnier type BANG RECTANGLE ACCESS LED de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions : 308 x 154 x 103 mm
- Classe II – IP55 – IK11/50J – VK35 version applique – VK 36 version plafonnier - 850°C – IRC 80 – SDCM 5 – risque photobiologique RG0
- Base en polyamide renforcé, couleur blanc
- Diffuseur opalescent en polycarbonate avec fermeture par 2 vis inox antivandales
- Rondelles vis en polycarbonate teinté masse
- Jupe anti-arrachement, 4 points fixations internes
- 3 entrées de câble Ø 10 mm défonçable pour passe fils – bornier d'alimentation automatique à double entrée pour fils
- *CCT, puissance, flux et efficacité luminaire : se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Option disponible sur demande : avec détection*. Se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Gamme disponible en 4000 K
- Maintien du flux **:** L70B50 / 50 000 heures – garantie 3 ans
- Eligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 pour les versions avec détecteur
- Gamme labellisée Origine France Garantie
- Luminaire réparable

Données techniques et dimensionnelles fournies à titre indicatif et modifiables sans préavis. Nous consulter au préalable.

Sécurlite – Z.I. des Ajeux – 72400 La Ferté-Bernard – France – Tél. : +33 2 43 60 40 00 – Fax : +33 2 43 60 40 09 – www.securlite.com