

## Fiche prescription

SENSPOT ANTIVANDALE LED - FP0019-C



### Gamme SENSPOINT ANTIVANDALE LED

Downlight type SENSPOINT ANTIVANDALE LED de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions : Ø 174 mm x 70 mm
- Classe II – IP44 (alimentation déportée) – IP65 (alimentation déportée dans boîtier étanche) – IK10+ / 50J – VK32 – 850°C - IRC 80 – SDCM 3 - risque photobiologique RG0
- Couronne en zamak laqué polyester blanc
- Diffuseur polycarbonate clair – réflecteur polycarbonate blanc
- Fermeture sécurisée par visserie Torx + pin
- Alimentation déportée dans le faux plafond avec cordon 30 cm
- Fixation du luminaire par vis en inox en façade
- *CCT, puissance, flux et efficacité lumineuse : se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Gamme disponible en 3000 et 4000 K
- Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 heures – garantie 5 ans
- Eligible aux certificats d'économie d'énergie BAR-EQ-110, RES-EC-104 version IP65 avec pose plafond uniquement
- Gamme labellisée Origine France Garantie
- Luminaire réparable