

Fiche prescription

ALÉANE LED - FP0037



Gamme ALÉANE LED

Applique ou plafonnier type ALÉANE LED de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions longueurs 715 ou 1325 mm x 270 x 62 mm
- Classe I – IP55 – IK11+ / 80J – VK45 – 850°C – IRC 80 – SDCM 3 – risque photobiologique RG0
- Base en acier épaisseur 1 mm traité anti-corrosion et peinture poudrée polyester blanche
- Capot en acier épaisseur 1,5 mm traité anti-corrosion et peinture poudrée polyester blanche
- Diffuseur polycarbonate opalescent 3 mm
- Réflecteur symétrique ou asymétrique
- Tampons antivibrations sous les tubes - entrées de câbles protégées – fixation en dehors du corps étanche
- Visserie inox antivandalisme
- Bornier d'alimentation automatique à double entrée – 3 entrées de câbles pour passe fils
- *CCT, puissance, flux et efficacité lumineuse : se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Gamme disponible en 3000 et 4000 K
- Options disponibles sur demande : avec détection Pro, gradable DALI + switch dimming + préavis de veille. *Se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h – maintien du flux : L90B50 / 52 000 h - garantie 5 ans
- Éligible aux certificats d'économie d'énergie BAR-EQ-110 pour les versions avec détecteur, BAT-EQ-127 pour version DALI avec flux ≥ 3000 lm
- Gamme labellisée Origine France Garantie
- Luminaire réparable