

## Fiche prescription

ALÉANE ASYMÉTRIQUE LED - FP0038



### Gamme ALÉANE ASYMÉTRIQUE LED pour fosse

Applique ou plafonnier type ALÉANE ASYMÉTRIQUE LED de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions longueur 1325 mm x 290 x 65 mm
- Classe I – IP65 – IK11+ / 80J – VK45 – 850°C – IRC 80 – SDCM 3 – risque photobiologique RG0
- Corps en acier anti-arrachement épaisseur 1 mm traité anti-corrosion et peinture poudrée polyester blanche antigraffiti – résistant aux huiles
- Diffuseur Duroflam® 3 mm – évent d'étanchéité
- Entrées de câbles protégées – fixation en dehors du corps étanche
- Visserie inox antivandalisme
- Bornier d'alimentation automatique à double entrée – entrées de câbles latérales par presse-étoupe
- *CCT, puissance, flux et efficacité lumineuse : se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Gamme disponible en 3000 et 4000 K
- Options disponibles sur demande : gradable DALI + switch dimming + préavis de veille. *Se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h – maintien du flux : L90B50 / 52 000 h - garantie 5 ans
- Gamme labellisée Origine France Garantie
- Luminaire réparable