

Fiche prescription

VOILA DURABLE - FP0049



Gamme VOILA DURABLE

Applique ou plafonnier type VOILA DURABLE de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions : Ø 340 x 105 mm
- Classe II – IP65 - IK10/20J - VK26 - 850°C - IRC 80 - SDCM 3 - risque photobiologique RG0
- Base en polycarbonate recyclé, couleur au choix, blanc, noir, gris
- Diffuseur opalescent en polycarbonate avec fermeture par 3 vis inox antivandales imperdables
- Jupe anti-arrachement, 4 points fixations internes
- Entrées de câbles latérales pour tube IRL en réhabilitation – bornier d'alimentation automatique à double entrée pour fils
- *CCT, puissance, flux et efficacité lumineuse : se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Options disponibles sur demande : avec détection, avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille, avec détection Pro + radio pilotage, avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage, gradable DALI + switch dimming. *Se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Gamme disponible en 3000 et 4000 K
- Double flux avec alimentation à sélection de puissance
- Maintien du flux : L80B10 / 100 000 heures – garantie 8 ans
- Nombre de cycle de commutation du détecteur : 1 000 000 à charge max.
- Eligible aux certificats d'économie d'énergie BAT-EQ-127 (version DALI) et BAR-EQ-110 (versions avec détecteur)
- Certification PEP version ON/OFF disponible : <https://register.pep-ecopassport.org>
- Certification PEP version Pilotable disponible : <https://register.pep-ecopassport.org>
- Gamme certifiée Origine France Garantie
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande.